

Secutex linttropid

Tootekirjeldus



Üldinfo: Erinevatele tööstuslikele tõstevajadustele. Väga hea vastupidavus lõikele, kõrge kulumiskindlus.

Venivus: 2-3% nominaalpikkusest töökoormusel.

Pikkuse tolerants: $\pm 3\%$ nominaalpikkusest (EWL).

Trossi konstruktsioon: Plastikust kaitsekattega tekstiilint, pööratud servadega silmused.

Materjal: Polüesterlint 5 mm paksuse polüuretaan kattega. Vastupidav enamikele hapetele kuid mitte tugevatele leelistele.

Märgistus: Vastavalt standardile, Ringtõstevööd on varustatud sinise etiketiga, millele on märgitud tootja, lubatud töökoormus (WLL), pikkus, CE märgistus ja valgel etiketil kasutusjuhistega.

Temperatuuri vahemik: ligikaudselt -30° - $+70^{\circ}\text{C}$, lühiajaliselt kuni $+90^{\circ}\text{C}$.

Standard: EN 1492-1

Ohutustegur: 7:1.

Tootekood

WLL tonn

34110010XXX0040

1

34110020XXX0040

2

34110030XXX0040

3

34110040XXX0040

4

34110050XXX0040

5

34110080XXX0040

8

Blueprint

