Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kahepoolne trossilukk BG 100

Tootekirjeldus



Üldinfo: BG 100 on tõstetöödeks lubatud trossilukk. Trossi läbimõõdust sõltumatult piisab kahest trossilukust otsale. Sümmeetriline - ei saa valesti kasutada. Lubatud kasutada liftitrossidel ja kraanatrossidel.

Oluline: Jälgi kasutusjuhiseid. Mitte kasutada kompaktitud trossidel ja trossidel mille materjali tugevusklass on suurem kui 1960 N/mm2. Kahe BG 100 luku kasutamisel vastavalt paigaldusjuhendile tuleb arvestada, et trossi katkekoormuse vähenemine on 10%.

Standard: EN 13411-3

... *Read more*

Temperatuuri vahemik: -50°C kuni +250°C
Pinnakate: Kuumtsingitud, poldid tsingitud

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kahepoolne trossilukk BG 100

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Keere	Lukke tõstmisel	Pingutusmoment (Nm)	Kaal kg/100tk
121100600050	5-6	M6	2	9,5	9
121100800050	6.5-8	M6	2	9,5	12
121101000050	8.5-10	M8	2	22	20
121101250050	11-12.5	M10	2	44	39
121101600050	13-16	M12	2	75	72
121102000050	17-20	M14	2	120	120
121102500050	21-25	M18	2	260	280
121103400050	26-34	M20	2	350	770

© November 2026 - All Rights Reserved