



Plokiratas Ropeblock S

Tootekirjeldus

Küljelt avatav plokiratas terastrossidele tõste- või tõmbetöödel. Tabelis on toodud pöörlevale seeklile rakenduv lubatud suurim koormus (WLL). Tõstmisel võib trossi koormata poole WLL-ga.

Pronksist liuglaagrid 2-4 tonnistel plokkidel ja rull-laagrid suurematel plokkidel. Määrdeniplid laagri ja pööritsa määrimiseks.

Materjal: Teras.

Märgistus: Tüüp, lubatud töökoormus (WLL) ja trossi mõõt

Pinnakate: Värvitud siniseks.

Tootekood	WLL tonn	Diameeter mm	TA mm	TB mm	TC mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Kaal kg	Tarneaeg
424100200080	2	7-9	82	70	290	75	58	4	7
424100400080	4	10-12	120	70	358	115	90	6	7
424100400085	4	16-19	160	70	432	150	120	14	7
424100800080	8	19-22	210	93	550	200	165	16	7
424101000080	10	24-26	260	115	681	250	205	38	7
424101200080	12	24-26	310	133	767	300	250	56	7
424101500087	15	22-24	210	102	663	200	165	24	7
424101500080	15	24-26	310	133	788	300	250	65	7
424102200080	22	28-32	365	140	962	355	305	90	7
424103000080	30	28-30	310	193	1 023	300	245	125	7
424103000086	30	32-35	415	155	1 121	405	350	135	7
424103500080	35	32-35	365	193	1 058	350	280	130	7
424105000080	50	46-50	625	275	1 525	600	500	418	7

Blueprint

