

Plokiratas konksuga POWERTEX PSBH-S2

Tootekirjeldus



POWERTEX PSBH-S2 konksuga plokiratas on raskete koormuste jaoks mõeldud plokiratas, mida saab kasutada ajutistel või püsivatel tõste- või tõmbetöödel. Plokki saab kasutada trossi suuna muutmiseks või koormuse suurendamiseks, mida trossivints suudaks sirges tõmbes ilma plokita käsitleda.

Trossi saab hõlpsasti sisestada, eemaldades nõela, keerates lahti kiirpoldi ja pöörates külgsplaati.

Omadused:

- Ohutu - iga plokiratas on tehases testitud 2 x WLL ja kontrollitud enne tarnimist
- Ohutu - kiirpoldi konstruktsioon tagab selle kindla kinnituse ka siis, kui plokk on avatud
- Ohutu - lukustub ka siis, kui plokk on avatud
- Vastupidav - sepistatud/töödeldud rull-laagrid (8t ja rohkem) või pronkslaagrid (2t ja 4t)
- 2 määrdeniplit liikuvate osade kiireks hoolduseks
- Sepistatud pöördkonks turvalukuga
- Tugevad külgsplaadid, mis kaitsevad liikuvaid osi
- Metallist identifitseerimisplaat kleebise asemel RFID varustatud (kiip) lihtsaks hoolduseks, kontrolliiks ja varade haldamiseks
- Märjastatud QR-koodiga, mis võimaldab kasutusjuhenditele igal ajal juurde pääseda
- 2.2 Testisertifikaat ja vastavusdeklaratsioon tarnitakse iga plokiga
- 14 keeles kasutusjuhendid
- QR-kood kohapeal mitmekeelsete kasutusjuhendite juurde pääsemiseks
- Vastab Masinadirektiivile 2006/42/EC
- Ohutusnõuded vastavad standarditele EN13157 ja AS 2089

... [Read more](#)

Materjal: Tugev teraskonstruktsioon

Märjastus: CE-tähisega, POWERTEX, Mudel, WLL, Tootmiskuupäev ja Seerianumber, UKCA


Temperatuuri vahemik: -20°C kuni +50°C

Pinnakate: Punane värv

Ohutustegur: 5:1

Plokiratas konksuga POWERTEX PSBH-S2

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Trossi Ø mm	WLL tonn	Ratta Ø mm	Ratta Ø (in)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm mm	ø2 mm mm	Kaal kg
424100200600	PSBH-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	305	82	70	98	38	83	113	5.3-5.5	58	75	3,9
424100400600	PSBH-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	353	120	70,5	122	50	103	140	6.8-7.15	90	115	6,3
424100400605	PSBH-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	432	160	70,5	122	50	108	145	9.98-10.45	120	150	9,8
424100800600	PSBH-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	550	210	94	162	60	141	198	11.55-12.1	165	200	19
424101200600	PSBH-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	750	260	115	228	85	216	294	13.65-14.3	205	250	43,8
424101500600	PSBH-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	673	210	102	228	85	203	274	12.60-13.2	160	200	33
424101500605	PSBH-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	813	310	133	228	85	215	290	13.65-14.3	250	300	59
424102200600	PSBH-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	960	365	140	280	106	240	333	16.8-17.6	295	350	99