Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Käsivints Gebuwin TL1500 SST Roostevaba

Tootekirjeldus



See käsivints on kiire, lihtsasti kasutatav ning sobib paigaldamiseks nii seinale kui ka põrandale. Sellele vintsile on saadaval ka vaba kerimise funktsioon, mis võimaldab trumlit vintsi küljest lahti ühendada trossi kiireks väljatõmbamiseks.

- Tugev ja ohutu vints tõstmiseks ja tõmbamiseks
- Kaitseklass IP54
- Kahekordse põrkemehhanismiga survepidur koorma turvaliseks ja stabiilseks hoidmiseks igas asendis
- Kaabli väljalaskeava üles, alla või vasakule
- Suletud käigukast kaitseb keskkonnamõjude eest
- Reguleeritav vänt
- Sobib seinale ja põrandale paigaldamiseks
- Roostevaba teras 304

Valikud:

- Tsingitud korpus (6-8 mikronit) (EV)
- 2 kihti värvi (2L)
- Roostevaba teras 304 (SST304)
- Kahekordne trumliosakond (2D)
- Vaba kerimise seade tõmbamistöödeks (FS) – trumli vabastamiseks
- ATEX sertifitseeritud (EX)

... *Read more*

Materjal: Roostevaba teras 304
Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega
Temperatuuri vahemik: -20°C kuni +70°C
Standard: EN 13157
Märkus: Kaabel tuleb eraldi tellida, küsi nõu müügiosakonnast

Ohutustegur: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Käsivints Gebuwin TL1500 SST Roostevaba

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Trossi Ø mm	Rope capacity m	Capacity 1st layer kg	Capacity top layer kg	Kaal kg
501300150001060	TL1500 SST	1,5	10	21	1 500	927	27,5

© November 2026 - All Rights Reserved