

## Trossi happekindel kahvelotsik

### Tootekirjeldus



Ilma pressimiseta, kohapeal paigatatav trossi kahvelterminal turvaliseks, töökindlaks ja ilma spetsiaalsete seadmeteta paigaldamiseks. Trosside ühendamiseks kinnitusplaatidega.

**Materjal:** Happekindel teras AISI 316

**Temperatuuri vahemik:** -50°C kuni +100°C ja lühiajaliselt kuni +200°C

**Pinnakate:** Poleeritud

Tootekood	Trossi Ø mm	Pin diameter mm	MBL tonn	Rope Ø inch	A, B,	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	KW1	KW2	Kaal kg/100tk	Tarneaeg
1207840603	3	6	0,75	1/8"	6 11	55	63	29	8	12	14	5,5	7
1207841047	4	8	1,5	5/32"	8 12	62	73	35	8	14	19	7,3	7
1207841005	5	10	2,18	-	10 15	72	83	42	10	16	22	15	7
1207841206	6	12	3,7	1/4"	12 18	82	95	48	12	19	27	23	7
1207841207	7	12	4,7	9/32"	12 18	102	115	55	13	21	29	29	7
1207841408	8	14	5,6	5/16"	14 21	103	118	58	14	24	30	38	7
1207841610	10	16	8,3	-	16 24	117	135	70	16	27	36	63	7
1207841912	12	19	12	-	18 26	142	162	75	16	32	42	97	7
1207842214	14	22	14	-	21 30	162	191	88	19	36	46	135	7
1207842516	16	25	23	-	23 35	184	217	102	22	41	55	215	7

# Blueprint

