Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tõstekahvel tüüp 6020F

Tootekirjeldus



Ise balanseeruv - fikseeritud kahvlitega

Üldist: Standardsete aluste käsitlemiseks pikemast küljest

Katsekoormus: Sarikatse 1,5-kordse maksimaalkoormusega

... *Read more*


Trossi konstruktsioon: Tänu vedrustusega tõstesilmale on alusetõstuk isebalanseeruv, mis tähendab, et kahvlid on alati horisontaalselt, vaatamata kahvli koormatuse tasemele. Teadmiseks, et minimaalne koormus on
Materjal: Traavers ja plaat on valmistatud tugevdatud konstruktsioonterasest.
Pinnakate: Kollane värvkate
Märkus: Teised suurused ja konstruktsioonid on saadaval vastavalt tellimusele. Kliendi vajadustele vastavate kahvlite tüübid omavad mõningast vastunäidustust väikeste koormuste- ja madalamate prof

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tõstekahvel tüüp 6020F

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Height	Min. load kg	A mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm mm	Kaal kg
62016022F	6022-F	1,5	1,5	300	700	980	1 500	485	50	500	86
62016020F	6020-F	2	1,5	300	700	800	1 500	485	50	400	80
62016023F	6023-F	2,5	1,5	300	700	980	1 500	515	60	500	100
62016021F	6021-F	3	1,5	300	700	800	1 500	515	60	400	92

© November 2026 - All Rights Reserved