Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tõstekahvel 6040F

Tootekirjeldus



Isebalanseeruv- reguleeritav
Tänu vedruga koormatud tõstesilmale on seade isereguleeruv, see tähendab, et kahvli harud jäävad horisontaalseks sõltumata koormusest

Üldist: Standardsete aluste käsitlemiseks pikisuunalt..

Katsekoormus: Sarikatsed 1,5- kordsel maks. koormusel..

... *Read more*


Trossi konstruktsioon:
Materjal: Tala ja plaat tugevdatud konstruktsioonterasest.
Märgistus: Maksimaalkoormus ja CE märgistus.
Pinnakate: värvitud kollaseks.
Märkus: Teised koostud ja mõõdud tellimisel.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tõstekahvel 6040F

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Height	Min. load kg	A mm	A1 mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm mm	Kaal kg
62016042F	6042-F	1,5	1,5	300	700	290	980	1 500	450	50	500	105
62016044F	6044-F	1,5	1,25	300	700	290	800	1 250	450	35	450	120
62016040F	6040-F	2	1,5	300	700	290	800	1 500	450	50	400	98

© November 2026 - All Rights Reserved