

Toruhäärats 6403 ja 6403S

Tootekirjeldus



CERTEX

Üldist: 1,5 ja 2 meetri pikkuste betoonrõngaste käsitlemiseks. Seade on isebalitseeruv ja omab lühikest kahvlit (ca 70 % rõnga pikkusest). See kergendab käsitlemist.

Katsekoormus: Sarikatse 1,5-kordsel maksimaalkoormusel.

[... Read more](#)

Trossi konstruktsioon: Ehitus tagab tootele kerge kaalu. Tõstesilm on varustatud vedrustusega, milline teeb tõstevahendi isebalitseeruvaks. See hoiab haaratsi kahvli horisontaalsena eri koormatuse tasemetel puhul.


Materjal: Õnestal ja plaat tugevdatud konstruktsioonierasest. Tagaküljel kummikaitse betoonrõnga otste kaitseks.

Märgistus: CE-tähisega, Maksimaalkoormus, rõnga pikkus ja CE tähis.

Pinnakate: Värvitud kollaseks.

Toruhaarats 6403 ja 6403S

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	E mm	H mm	L mm	S mm	Kaal kg
655500050200010	6403	0,5	1 485	150	800	120	45
655500080150010	6403S	0,75	1 085	150	700	120	35