

Alumiiniumkorpusega kett-tali POWERTEX PACB-S1

Tootekirjeldus



POWERTEX

Eriti väike ja kerge alumiiniumist kett-tali. Kaalub ainult umbes 50% sarnase standardse kett-tali kaalust. Kett-tali saab kasutada nii tõstmiseks kui ka tõmbamiseks.

Omadused:

- Ohutu - Iga kett-tali on dünaamiliselt testitud 1,5 x WLL enne tehasesst lahkumist
- Kompakte, kerge konstruktsioon alumiiniumkatetega
- Vastupidav konstruktsioon pulbervärvitud viimistlusega
- Kettplokk on kroom 6 vaba

... [Read more](#)

Materjal: Vastupidav alumiinium/teras konstruktsioon

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -10°C kuni +50°C


Pinnakate: Valge pulbervärvitud korpus, külglplaadi komplekt ja konksud musta pulbervärviga kaetud

Standard: EN 13157, EN 818-7

Ohutustegur: 4:1

Alumiiniumkorpusega kett-tali POWERTEX PACB-S1

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn	Tõstekõrgus	Keti languste arv	Mudel	Tõstekett mm	Hand chain mm	Rakendatav käejõud max. kg	Hand chain length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Kaal kg
500100030300170	0,25	3	1	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
500100030600170	0,25	6	1	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	3,8
500100050300170	0,5	3	1	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
500100050600170	0,5	6	1	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	6,1
500100100300170	1	3	1	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
500100100600170	1	6	1	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14
500100200300170	2	3	1	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
500100200600170	2	6	1	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4
500100300300170	3	3	2	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17
500100300600170	3	6	2	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3