

Isebalanseeruv tõstekahvel

Tootekirjeldus



Powertex automaatse tasakaalustusega tõstekahvel on mõeldud standardsete kaubaaluste tõstmiseks kraanaga. Vedruga tõstesilm hoiab kahvlid horisontaalses asendis, aidates operaatoritel koormaid tõhusamalt positsioneerida. See kraanaga kasutatav tõstekahvel tagab kontrollitud ja prognoositava kaubaaluste käsitlemise ladudes, ehitusplatsidel ja tööstuskeskkondades, kus stabiilne tõstmine ja nõuetele vastavus on olulised.

Millal seda toodet valida:

- Standardsete kaubaaluste tõstmiseks kraanaga pikemalt küljelt
- Töödeks, kus on vajalik stabiilne kahvlite asend ja reguleeritav kahvlivahe

Toote eelised

- Vedruga tõsteaas tasakaalustab kahvlid automaatselt horisontaalasendisse, parandades koormuse kontrolli tõstetööde ajal
- Automaatne tasakaalustussüsteem aktiveerub alates minimaalselt 20% WLL-ist, tagades õigesti koormatud kahvli korral prognoositava töö
- Reguleeritav kahvlivahe ja tala kõrgus võimaldavad paindlikult käsitseda erineva suurusega kaubaaluseid ja koormakonfiguratsioone
- Integreeritud koorma kinnituskett hoiab koormat paigal ka kuni 90-kraadise kalde korral, toetades ohutumat koorma fikseerimist
- Varjatud vedru ja ühendusmehhanism vähendavad kahjustuste ohtu ning suurendavad operaatori ohutust
- Kõrgtugevast konstruktsiooniterasest valmistatud seade tagab usaldusväärse töö igapäevastes tööstuslikes tõstetöödes
- Varustatud QR-koodiga, mis võimaldab kohapeal kiiret ja lihtsat ligipääsu 13-keelsele kasutusjuhendile ja EÜ vastavusdeklaratsioonile, pakkudes kasutajatele praktilist ohutusalast tuge

... [Read more](#)

Omadused: Isebalanseeruv

Materjal: Kõrgtugev konstruktsiooniteras

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, UKCA-marked, Powertex, WLL, Mudel, Valmistamise kuupäev, Seerianumber, Minimaalne koormus

Temperatuuri vahemik: -20°C kuni +50°C

Pinnakate: Punane pulbervärv


Standard: EN 13155

Märkus: Minimaalne koormus vähemalt 20% maksimaalsest koormusest!

Ohutustegur: 3:1

Isebalanseeruv tõstekahvel

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Kaal kg
6201PFAB15	1,5	350-900	1300-2000	1 000	100x40	1650-2350	166
6201PFAB20	2	400-900	1300-2000	1 000	120x40	1655-2355	218
6201PFAB30	3	450-900	1300-2000	1 000	120x50	1720-2420	278