Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tekstiiltropid - GeoLift

Tootekirjeldus



Üldine: Geolifti tekstiiltropid suudavad tõsta kuni sadu tonne kaaluvaid raskuseid, neid toodetakse vastavalt kliendi vajadusele ning nad sobivad töötamiseks ka kõrget täpsust ajavates olukordades, olles sealjuures kerged käsitleda ja kaaludes vähem, kui kett- või trosstropid. GeoLift tropid on valmistatud Dyneema® köiest, ning on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelistele standarditele.

Venivus WLL juures: Maksimum 1,8%
Pikkustolerants: Tootmise pikkustolerants +/– pool koie diameetrist

... *Read more*

Materjal: DynaOne® valmistatud Dyneema® SK78 -st
Märgistus: Vastavalt standardile, Varustatud tootesildiga vastavalt kehtivale standardile. Kollased kaitsed troppidel tähistavad kraana koknsu kinnituskohta, mustad koorma kinnituskohta.
Temperatuuri vahemik: -40 to 70°C
Standard: EN 1492-4

Ohutustegur: 7:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tekstiiltropid - GeoLift

Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Diameeter mm	WLL tonn	MBL tonn	Tüüp	Min. length m	Weight at min. length kg
343101000000030	LS 10t	24	10	70	R1	2,3	2,5
343101500000030	LS 15t	28	15	105	R1	2,3	3,5
343103000000030	LS 30t	28	30	210	R2	2,5	9,5
343105000000030	LS 50t	40	50	350	R2	2,8	13,5
343107000000030	LS 70t	48	70	490	R2	3,0	21,0
343109000000030	LS 90t	56	90	630	R2	5,0	44,0
343110000000030	LS 100	64	100	700	R2	5,0	59,0

© November 2026 - All Rights Reserved