

Tekstiiltropid - GeoLift

Tootekirjeldus



Üldine: Geolifti tekstiiltropid suudavad tõsta kuni sadu tonne kaaluvaid raskuseid, neid toodetakse vastavalt kliendi vajadusele ning nad sobivad töötamiseks ka kõrget täpsust ajavates olukordades, olles sealjuures kerged käsitleda ja kaaludes vähem, kui kett- või trosstropid. GeoLift tropid on valmistatud Dyneema® köiest, ning on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelistele standarditele.

Venivus WLL juures: Maksimum 1,8%

Pikkustolerants: Tootmise pikkustolerants +/- pool koie diameetrist

Materjal: DynaOne® valmistatud Dyneema® SK78 -st

Märgistus: Vastavalt standardile, Varustatud tootesildiga vastavalt kehtivale standardile. Kollased kaitsed troppidel tähistavad kraana koknsu kinnituskohta, mustad koorma kinnituskohta.

Temperatuuri vahemik: -40 to 70°C

Standard: EN 1492-4

Ohutustegur: 7:1

| Tootekood | Kood | Diameeter mm | WLL tonn | MBL | Tüüp | Min. length m | Weight at min. length kg | Tarneaeg |
|-----------------|--------|-----------------|-------------|-----|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
| 343101000000030 | LS 10t | 24 | 10 | 70 | R1 mm | 2,3 | 2,5 | 7 |
| 343101500000030 | LS 15t | 28 | 15 | 105 | R1 mm | 2,3 | 3,5 | 7 |
| 343103000000030 | LS 30t | 28 | 30 | 210 | R2 mm | 2,5 | 9,5 | 7 |
| 343105000000030 | LS 50t | 40 | 50 | 350 | R2 mm | 2,8 | 13,5 | 7 |
| 343107000000030 | LS 70t | 48 | 70 | 490 | R2 mm | 3,0 | 21,0 | 7 |
| 343109000000030 | LS 90t | 56 | 90 | 630 | R2 mm | 5,0 | 44,0 | 7 |
| 343110000000030 | LS 100 | 64 | 100 | 700 | R2 mm | 5,0 | 59,0 | 7 |