Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Universaalsed silindrid HGC S

Tootekirjeldus



Üldine:
- Maks. töösurve 720 bar/ 72Mpa
- Töötamise tüüp: Ühepoolne
- Tagastuse tüüp: Vedrutagastus
- Valikus 50 erineva tõstevõime ja kõrgusega silindrit
- Väliskeere korpuse ülaosas ja keermestatud kinnitusaugud põhjal
- Sisekeere kolvi ülaosas kõikidel kuni 50T mudelitel
- Duo Power Ring; Tihendid ja juhtpuks pikaealiseks tööks
- Thread Protector Keerme kaitsekate silindri ülaosal
- XL Saddle + sadul kaitseb kolvipead ja lubab tõsta ekstsentrilist lasti

Komplekti kuulub:
- Sile sadul

Eritellimusel saadaval: Kliendi spetsiifikale vastavalt valmistatud silindrid
... *Read more*


Materjal: Teras
Pinnakate: Duplex Power Coating tagab kolvi korrosioonikindluse

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Universaalsed silindrid HGC S

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	stroke length mm	Closed height mm	required oil cc	Kaal kg
5211100112212	HGC 5 S 5	5	50	130	35	1,3
5211100112213	HGC 5 S 7.5	5	75	155	53	1,5
5211100112215	HGC 5 S 12.5	5	125	206	88	1,8
5211100112216	HGC 5 S 17.5	5	175	268	124	2,3
5211100112219	HGC 10 S 5	10	50	122	69	2,5
5211100112220	HGC 10 S 10	10	100	172	139	3,4
5211100112221	HGC 10 S 15	10	150	240	208	4,6
5211100112222	HGC 10 S 20	10	200	290	277	5,5
5211100112223	HGC 10 S 25	10	250	340	346	6,4
5211100112228	HGC 15 S 5	15	50	148	119	3,9
5211100112229	HGC 15 S 10	15	100	198	238	4,9
5211100112230	HGC 15 S 15	15	150	265	356	6,4
5211100112231	HGC 15 S 20	15	200	315	475	7,4
5211100112232	HGC 15 S 25	15	250	365	594	8,4
5211100112237	HGC 25 S 5	25	50	165	166	6,4
5211100112238	HGC 25 S 10	25	100	215	332	8
5211100112239	HGC 25 S 15	25	150	265	498	9,7
5211100112240	HGC 25 S 20	25	200	315	664	11,3
5211100112241	HGC 25 S 25	25	250	374	830	13,3
5211100112245	HGC 35 S 5	35	50	184	251	9,3
5211100112246	HGC 35 S 10	35	100	234	503	11,4
5211100112247	HGC 35 S 15	35	150	284	754	13,5

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Universaalsed silindrid HGC S

Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	stroke length mm	Closed height mm	required oil cc	Kaal kg
5211100112248	HGC 35 S 20	35	200	334	1 005	15,5
5211100112249	HGC 50 S 5	50	50	176	354	15,1
5211100112250	HGC 50 S 10	50	100	226	709	18,9
5211100112251	HGC 50 S 15	50	150	276	1 063	22,6
5211100112252	HGC 50 S 20	50	200	326	1 418	26,4
5211100112253	HGC 50 S 25	50	250	376	1 772	30,1
5211100112256	HGC 75 S 35	75	350	485	3 635	50
5211100112257	HGC 100 S 5	100	50	218	716	35,3
5211100112258	HGC 100 S 10	100	100	268	1 431	42,2
5211100112259	HGC 100 S 15	100	150	318	2 147	50
5211100112260	HGC 100 S 25	100	250	418	3 579	64,1
5211	-	-	-	-	-	-

© November 2026 - All Rights Reserved