



Tõstesilm tüüp FP klass 10

Tootekirjeldus

Üldist: Eriti madala ehitusega tõstesilm. Võib koormata nominaalse koormusega kõigis suundades. Saab pöörata ümber telje 360° ja 180° korpuse suhtes.

Materjal: Tõstesilm ja pööritis eriterasest.

Märgistus: CE-tähisega, UKCA-marked, WLL

Pinnakate: Värvitud.

Märkus: Tõstesilm peab kinnituma tasapinnale ja peab võimaldama koormuse vaba liikumist.

Ohutustegur: 4:1

Tootekood	Kood	WLL tonn	Keere	Pingutusmoment (Nm)	A,	B,	C,	Ø d mm	E,	F,	G,	I mm	Øs mm	Kaal kg	Tarneaeg
42150381100000	FP 0.5	0,5	M10	40	69	50	48	13	28	100	12	52	34	0,71	7
42150381101000	FP 0.8	0,8	M12	65	69	50	48	13	28	100	17	51	34	0,73	7
42150381101500	FP 1.5	1,5	M16	160	69	50	48	13	28	100	27	49	34	0,77	7
42150381102100	FP 2.5	2,5	M20	420	69	50	48	13	33	103	37	44	41	0,92	7
42150381104200	FP 4-S	4	M24	750	69	50	48	13	34	103	46	40	41	1,05	7
42150381104000	FP 4	4	M24	750	104	76	78	18	39	147	41	74	58	2,5	7
42150381105000	FP 5	5	M27	1 000	104	76	72	18	39	147	51	72	58	2,63	7
42150381106000	FP 6	6	M30	1 400	104	76	72	18	39	147	51	70	58	2,74	7
42150381108000	FP 8	8	M36	1 800	104	76	72	18	43	147	57	62	58	3,15	7

Tehnilised andmed

WLL (ton)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
0.7	0.5	0.7
1.25	0.8	1.12
2.12	1.5	2
3.55	2.5	3.35
4	4	5.6
5.6	4	5.6
7.1	5.3	7.1
8	6	8
8	8	11.2

Blueprint

