


Tõsterõngas lisarõngastega VMWP klass 12

Tootekirjeldus



. Termiliselt mitte töödelda.

Katsekoormus: 2,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materjal: Eriteras klass 10

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, Pewag või PW, kood ja tugevusklass

Pinnakate: Värvitud

Standard: EN 1677-4

Ohutustegur: 4:1

Klass: 12

Tõsterõngas lisarõngastega VMWP klass 12

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus	dmm mm	d1 mm mm	e mm mm	smm mm	t mm	t1 mm mm	w mm mm	w1mm mm	Kaal kg
403100430030	VMWP 2- 7/8	4,25	214	19	13	214	14	160	54	95	25	1,47
403100880030	VMWP 2-10/4-7/8	8,8	260	27	17	260	20	190	70	110	34	3,45
403101230030	VMWP 2-13/4-10	12,3	315	33	20	315	26	230	85	130	40	6,28
403102120030	VMWP 4-13	21,2	415	38	27	415	29	275	140	150	65	11,5
403102650030	VMWP 4-16	26,5	425	38	33	425	29	275	150	150	70	13,8