Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ühenduslüli CWP klass 12

Tootekirjeldus



Katsekoormus: 2,5 x WLL.

... *Read more*

Materjal: : Eriteras klass 10. Termiliselt mitte töödelda.
Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, : Vastavalt keti mõõtudele
Temperatuuri vahemik: -60ºC up to +300ºC
Pinnakate: : Värvitud
Standard: EN 1677-1


Ohutustegur: 4:1
Klass: 12

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ühenduslüli CWP klass 12

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm	Kaal kg
403200240020	CWP 7	7	2,36	51	11,5	9	63	17	13	15,5	0,24
403200300020	CWP 8	8	3	58	14	10	62	20	15	20	0,27
403200500020	CWP 10	10	5	66	18	13	78	22	21	25	0,57
403200800020	CWP 13	13	8	84	22	17	107	25	25	34	1,43
403201250020	CWP 16	16	12,5	120	27	21	128	48	31	41	2,26

© November 2026 - All Rights Reserved