



## Seekel SSWI happekindel

### Tootekirjeldus

**Üldine:** Roostevabast terasest markeeritud ja testitud seekel. Saab kasutada erinevate tõstetroppide liidesena ja sukelpumpade riputus/tõsteketidel (ei ole otse paigaldatav ketile). Tagatud ohutus ka vibratsiooni korral.

S = turvatihvtiga

C = keermeliimiga

**Materjal:** Roostevaba teras.

**Märgistus:** CE-tähisega, Artikkel ja seerianumber.

**Ohutustegur:** 6:1

**Klass:** 6

Tootekood	Kood	WLL tonn	a mm	b mm mm	c mm	dmm mm	d1 mm mm	e mm mm	Kaal kg	Tarneaeg
420100060870	SSWI 0,63 t-S	0,63	8	18	18	8	9	33	0,07	7
420100060875	SSWI 0,63 t-S-W	0,63	8	21,5	18	8	9	35	0,08	7
420100090870	SSWI 0,9 t-S	0,9	10	21,5	22	10	11	41	0,14	7
420100160870	SSWI 1,6 t-S	1,6	12	26	25	12	13	41	0,22	3
420100250870	SSWI 2,5 t-S	2,5	15	36	32	15	17	62	0,52	7
420100430870	SSWI 4,25 t-S	4,25	18	42	46	18	21	78	1	7
420100630870	SSWI 6,3 t-S	6,3	24	58	59	24	29	109	2,4	7

# Blueprint

