Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Seekel SSWI happekindel

Tootekirjeldus



Üldine: Roostevabast terasest markeeritud ja testitud seekel. Saab kasutada erinevate tõstetroppide liidesena ja sukelpumpade riputus/tõstekettidel (ei ole otse paigaldatav ketile). Tagatud ohutus ka vibratsiooni korral.
S = turvatihvtiga
C = keermeliimiga

... *Read more*

Materjal: Roostevaba teras.
Märgistus: CE-tähisega, Artikkel ja seerianumber.


Ohutustegur: 6:1
Klass: 6

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Seekel SSWI happekindel

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	d1 mm	e mm	Kaal kg
420100060870	SSWI 0,63 t-S	0,63	8	18	18	8	9	33	0,07
420100060875	SSWI 0,63 t-S-W	0,63	8	21,5	18	8	9	35	0,08
420100090870	SSWI 0,9 t-S	0,9	10	21,5	22	10	11	41	0,14
420100160870	SSWI 1,6 t-S	1,6	12	26	25	12	13	41	0,22
420100250870	SSWI 2,5 t-S	2,5	15	36	32	15	17	62	0,52
420100430870	SSWI 4,25 t-S	4,25	18	42	46	18	21	78	1
420100630870	SSWI 6,3 t-S	6,3	24	58	59	24	29	109	2,4

© November 2026 - All Rights Reserved