



Kiudfilament-täidisega ringtõstevööd - mustad

Tootekirjeldus

POWERTEX

Venivus töökoormusel: 2-3%.

Pikkuse tolerants: $\pm 2\%$ Nominaal pikkusest (EWL).

Trossi konstruktsioon: Koormust taluv polüester niidistik mustas kaitsesukas.

Materjal: Polüester. Vastupidav enamikele hapetele kuid mitte tugevatele leelistele.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, Tõstevööd on varustatud sinise etiketiga, millele on märgitud tootja, lubatud töökoormus (WLL), pikkus, CE märgistus ja valgel etiketil kasutusjuhistega.

Temperatuuri vahemik: -40° - +100°C.

Standard: EN 1492-2

Märkus: Tellimisel märgi ära ka tropi pikkus!

Ohutustegur: 7:1

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efekttiivne tööpikkus m	Otsetõmbel	WLL silmustõste	WLL U-tõste 0°	WLL U-tõste 0° - 45°	WLL U-tõste 45° - 60°	WLL 0°-45° t	Värv	Tarneaeg
340100110100160	PRS-011.B	1,1	1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	1,5	Must	7
340100210100160	PRS-021.B	2,1	1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	2,9	Must	7
340100310100160	PRS-031.B	3,1	1	3,1	2,5	6,2	4,3	3,1	4,3	Must	7

Blueprint

