



Lint-tropid Powertex

Tootekirjeldus

POWERTEX

Venivus töökoormusel: 2-3%.

Pikkuse tolerants: ±3% nominaalpikkusest.

Omadused: Polüesterlindist, värvikoodiga linttropid, pööratud servadega ja tugevdatud silmustega.

Materjal: Polüester. Vastupidav enamikele hapetele, kuid mitte tugevatele leelistele.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, Linttropid on varustatud sinise etiketiga, millele on märgitud tootja, lubatud töökoormus (WLL), pikkus, CE märgistus. Valgel etiketil on toodud kasutusjuhised.

Temperatuuri vahemik: -40° - +100°C.

Standard: EN 1492-1

Märkus: Tellimisel märgi ära ka tropi pikkus!

Ohutustegur: 7:1

Tootekood	WLL tonn
341100100100200	1
341100100150200	1
341100100200200	1
341100100300200	1
341100100400200	1
341100100500200	1
341100100600200	1

341100200100200	2
341100200150200	2
341100200200200	2
341100200300200	2
341100200400200	2
341100200500200	2
341100200600200	2
341100200800200	2
341100300100200	3
341100300200200	3
341100300300200	3
341100300400200	3
341100300500200	3
341100300600200	3
341100300800200	3
341100400300200	4
341100400400200	4
341100400500200	4
341100400600200	4
341100400800200	4
341100500300200	5
341100500400200	5
341100500500200	5

341100500600200	5
341100500800200	5
341100600300200	6
341100600400200	6
341100600500200	6
341100600600200	6
341100600800200	6

Blueprint

