

## Lindist ringtõstevööd

### Tootekirjeldus



### POWERTEX

**Venivus töökoormusel:** 2-3%.

**Pikkuse tolerants:**  $\pm 3\%$  nominaalpikkusest (EWL).

... [Read more](#)

**Omadused:** Polüesterlindist värvikoodiga ringtõstevööd.

**Materjal:** Polüester. Vastupidav enamikele hapetele kuid mitte tugevatele leelistele.

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega, Ringtõstevööd on varustatud sinise etiketiga, millele on märgitud tootja nimi, lubatud töökoormus (WLL), pikkus (EWL), CE märgistus ja valge etikett kasutusjuhistega.

**Temperatuuri vahemik:**  $-40^{\circ}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$ .


**Standard:** EN 1492-1

**Märkus:** Tellimisel märgi ära ka tropi pikkus!

**Ohutustegur:** 7:1

## Lindist ringtõstevööd

### Blueprint



### Tehnilised andmed

| Tootekood       | WLL<br>tonn | Efektivne tööpikkus<br>m | Lindi laius<br>mm | Värv     |
|-----------------|-------------|--------------------------|-------------------|----------|
| 341100100050210 | 1           | 0,5                      | 50                | Violetne |
| 341100100100210 | 1           | 1                        | 50                | Violetne |
| 341100100150210 | 1           | 1,5                      | 50                | Violetne |
| 341100100250210 | 1           | 2,5                      | 50                | Violetne |
| 341100100300210 | 1           | 3                        | 50                | Violetne |
| 341100100400210 | 1           | 4                        | 50                | Violetne |
| 341100100500210 | 1           | 5                        | 50                | Violetne |
| 341100100600210 | 1           | 6                        | 50                | Violetne |
| 341100200100210 | 2           | 1                        | 60                | Roheline |
| 341100200150210 | 2           | 1,5                      | 60                | Roheline |
| 341100200200210 | 2           | 2                        | 60                | Roheline |
| 341100200250210 | 2           | 2,5                      | 60                | Roheline |
| 341100200300210 | 2           | 3                        | 60                | Roheline |
| 341100200400210 | 2           | 4                        | 60                | Roheline |
| 341100200500210 | 2           | 5                        | 60                | Roheline |
| 341100200600210 | 2           | 6                        | 60                | Roheline |
| 341100300100210 | 3           | 1                        | 90                | Kollane  |
| 341100300150210 | 3           | 1,5                      | 90                | Kollane  |
| 341100300200210 | 3           | 2                        | 90                | Kollane  |
| 341100300250210 | 3           | 2,5                      | 90                | Kollane  |
| 341100300300210 | 3           | 3                        | 90                | Kollane  |
| 341100300400210 | 3           | 4                        | 90                | Kollane  |

## Lindist ringtõstevööd

### Tehnilised andmed

| Tootekood       | WLL<br>tonn | Efektivne tööpikkus<br>m | Lindi laius<br>mm | Värv    |
|-----------------|-------------|--------------------------|-------------------|---------|
| 341100300500210 | 3           | 5                        | 90                | Kollane |
| 341100300600210 | 3           | 6                        | 90                | Kollane |
| 341100400100210 | 4           | 1                        | 120               | Hall    |
| 341100400150210 | 4           | 1,5                      | 120               | Hall    |
| 341100400200210 | 4           | 2                        | 120               | Hall    |
| 341100400250210 | 4           | 2,5                      | 120               | Hall    |
| 341100400300210 | 4           | 3                        | 120               | Hall    |
| 341100400400210 | 4           | 4                        | 120               | Hall    |
| 341100400500210 | 4           | 5                        | 120               | Hall    |
| 341100400600210 | 4           | 6                        | 120               | Hall    |
| 341100500100210 | 5           | 1                        | 150               | Punane  |
| 341100500150210 | 5           | 1,5                      | 150               | Punane  |
| 341100500200210 | 5           | 2                        | 150               | Punane  |
| 341100500250210 | 5           | 2,5                      | 150               | Punane  |
| 341100500300210 | 5           | 3                        | 150               | Punane  |
| 341100500400210 | 5           | 4                        | 150               | Punane  |
| 341100500500210 | 5           | 5                        | 150               | Punane  |
| 341100500600210 | 5           | 6                        | 150               | Punane  |
| 341100600100210 | 6           | 1                        | 180               | Pruun   |
| 341100600150210 | 6           | 1,5                      | 180               | Pruun   |
| 341100600200210 | 6           | 2                        | 180               | Pruun   |
| 341100600250210 | 6           | 2,5                      | 180               | Pruun   |
| 341100600300210 | 6           | 3                        | 180               | Pruun   |
| 341100600400210 | 6           | 4                        | 180               | Pruun   |
| 341100600500210 | 6           | 5                        | 180               | Pruun   |
| 341100600600210 | 6           | 6                        | 180               | Pruun   |
| 341100800100210 | 8           | 1                        | 240               | Sinine  |
| 341100800150210 | 8           | 1,5                      | 240               | Sinine  |
| 341100800200210 | 8           | 2                        | 240               | Sinine  |
| 341100800250210 | 8           | 2,5                      | 240               | Sinine  |
| 341100800300210 | 8           | 3                        | 240               | Sinine  |

## Lindist ringtõstevööd

### Tehnilised andmed

| Tootekood       | WLL<br>tonn | Efektivne tööpikkus<br>m | Lindi laius<br>mm | Värv   |
|-----------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------|
| 341100800400210 | 8           | 4                        | 240               | Sinine |
| 341100800500210 | 8           | 5                        | 240               | Sinine |
| 341100800600210 | 8           | 6                        | 240               | Sinine |