



Seekel tüüp 831 omega

Tootekirjeldus

POWERTEX

Omega tüüpi seekel. Vastavuses standardiga EN 13889 ja US Federal Specification RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A nõuetega.

Materjal: Sepistatud eriteras. Mitte kuumtöödelda.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, WLL, CE, mõõt, klass, partii number ja tootja ID.

Pinnakate: Kuumtsingitud, lisaks polt veel värvitud.

Standard: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Ohutustegur: 6:1

Klass: 6

Tootekood	WLL tonn	Size inch	a* mm mm	c* mm mm	dmm mm	d1 mm mm	d2 mm mm	e mm mm	H1mm mm	Kaal kg	Tarneaeg
420100030880	0,33	3/16	10	22,6	5	6,3	14,5	15,5	29	0,026	7
420100050880	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048	3
420100080880	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082	3
420100100880	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15	3
420100150880	1,5	7/16	18,5	42,9	11,3	12,7	27	29,5	58	0,2	3
420100200880	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3	3
420100330880	3,25	5/8	27	60	16	18,6	40	43	85	0,65	3
420100480880	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01	3
420100650880	6,5	7/8	37	84,5	22	25	54	58	114	1,5	3
420100850880	8,5	1	43,5	96,25	26,5	28	60	68,5	129,5	2,25	3
420100950880	9,5	1-1/8	48	109	29	32	68	75	144	3,25	3
420101200880	12	1-1/4	53	120,5	32	35	76	84	157	4,45	3
420101350880	13,5	1-3/8	59	134	35	38	84	94	171	5,95	3
420101700880	17	1-1/2	62	148,5	38	42	92	99	186	7,72	3
420102500880	25	1-3/4	75	178	45	50	106	128	227	12,64	3
420103500880	35	2	84	197,5	52	55	122	148	253	18,72	3
420105500880	55	2-1/2	107	269,5	66	70	145	186	318	37	7
420108500880	85	3	130	325	76	80	165	205	382	58	7

Blueprint

