



## Seekel tüüp 833 omega, splinditav

### Tootekirjeldus

#### **POWERTEX**

Omega tüüpi seekel - poldi, mutri ja roostevaba splindiga. Vastavuses standardiga EN 13889 ja US Federal Specification RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade A nõuetega.

**Materjal:** Sepistatud eriteras. Mitte kuumtöödelda.

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega, WLL, CE, mõõt, klass, partii number ja tootja ID.

**Pinnakate:** Kuumtsingitud, lisaks polt ja mutter veel värvitud.

**Standard:** EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

**Ohutustegur:** 6:1

**Klass:** 6

Tootekood	WLL tonn	Efektivne tööpikkus mm	Size inch	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Kaal kg	Tarneaeg
420100050860	0,5	29	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	42,5	0,05	3
420100080860	0,75	31	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	47	0,1	3
420100100860	1	37	3/8	17	37	10	11,2	25	26,2	56,5	0,15	3
420100150860	1,5	43	7/16	18,5	43	11,3	12,7	27	29,5	63,5	0,22	3
420100200860	2	48	1/2	20,6	48	12,7	15,8	30,5	33,3	75,5	0,36	3
420100330860	3,25	60	5/8	27	60	16	18,8	40	43	92	0,76	3
420100480860	4,75	72	3/4	32	72	19	22	48	51	106	1,2	3
420100650860	6,5	85	7/8	37	85	22	25	54	58	120	1,8	3
420100850860	8,5	96	1	43,5	96	26,5	28	60	68,5	135	2,6	3
420100950860	9,5	109	1-1/8	48	109	29	32	68	75	143	3,8	3
420101200860	12	121	1-1/4	53	121	32	35	76	84	164	5,3	3
420101350860	13,5	134	1-3/8	59	134	35	38	84	94	182	7,2	3
420101700860	17	149	1-1/2	62	149	38	42	92	99	195	9,4	3
420102500860	25	178	1-3/4	75	178	45	50	106	128	224	15	3
420103500860	35	197	2	84	197	52	56	122	148	248	24	3
420105500860	55	270	2-1/2	107	270	66	70	145	186	302	45	3
420108500860	85	325	3	130	325	76	80	165	205	395	70	7

# Blueprint

