

Seekel omega, blackline



Tootekirjeldus

POWERTEX

Üldine: Kõrge kvaliteedilisest terasest omega seeklid.

Max. testkoormus: 2 kordne WLL.

Märkus kasutamiseks meelelahutus- ja teatrivaldkonnas: Powertex seekel on projekteeritud ja sertifitseeritud vastavalt tööstuslikele tõe standarditele (EN 13889).

Kõikides rakendustes, kus koormad asuvad inimeste kohal, näiteks teatris, laval või riggingus, peab kogu paigaldus vastama standardi EN 17206 ohutusnõuetele.

Materjal: Termotöödeldud teras

Märgistus: Vastavalt standardile, WLL, partii number ja tootja ID.

Pinnakate: Värvitud mustaks.

Standard: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Ohutustegur: 6:1

Klass: 6

Tootekood	Kood	WLL	Size inch	a* mm mm	c* mm mm	dmm mm	d1 mm mm	d2 mm mm	e mm mm	H1mm mm	Kaal	Tarneaeg
420100050840	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048	3
420100080840	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082	3
420100100840	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15	3
420100200840	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3	3
420100330840	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65	3
420100480840	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01	7

Blueprint

