



Powertex PLB ketipinguti klass 8 koormakettidele

Tootekirjeldus

POWERTEX

Üldinfo: Põrkmehhanismiga suunavahetuslülitiga ketipinguti, mida kasutatakse lühikeselülilise koormakinnitusketi pikkuse reguleerimiseks ja pingutamiseks.

Standard: EN 12195-3, konksud on varustatud sulguritega

Materjal: Stantsitud kvaliteet-teras, kuumtöötlemisel saavutatud täiendav tugevus

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C > + 200°C.

Pinnakate: Värvitud.

Standard: EN 12195-3

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	LC kN	MBL tonn	STF daN	Take up mm	Katsekoormus t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Kaal kg	Tarneaeg
705100810000260	PLB-40	8	40	8	2 000	160	5	355	66	16	252	780	620	10,5	4,5	3
705101280000260	PLB-63	10	63	12,6	2 000	162	7,9	355	66	16	252	825	663	12	5,4	3
705102030000260	PLB-100	13	100	21,2	2 500	150	12,5	355	66	16	252	925	775	15	7,7	3
705103260000260	PLB-160	16	160	32,2	2 500	151	20	355	66	16	252	984	833	19	10,2	3

Blueprint

