

Захват горизонтальный TDH

Product information

Облегченный высокопрочный зажим для безопасного и легкого подъема листов которыегибаются или деформируются во время подъема.

Горизонтальный захват TDH должен применяться всегда в паре (или несколько пар)

Features: * Компактная конструкция и высокая грузоподъемность * облегченная конструкция для легкого перемещения * высококачественный сверхпрочный сварной корпус

Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, ГРН, раскрытие тисков и маркировка CE

Temperature range: -40°C до +100°C

Standard: EN 13155

Note: всегда используется в паре (или несколькими парами)

Warning: уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 HRC (345 Hb, 1166 H / мм2)



Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вес kg	Delivery time
502100100150690	1 TDH	1	0-15	13,5	99	22,5	167	140	10	65	15	2,5	7
502100200350690	2 TDH	2	0-35	14	114	26	233	180	20	80	15	8	7
502100400500690	4 TDH	4	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18	7
502100600500690	6 TDH	6	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18	7

Blueprint

