

Горизонтальный захват для труб TTL

Product information

Захват для горизонтального подъема и транспортировки толкостенных, толстостенных труб, пачек труб, рулонов и других твердых круглых грузов. Зажим фиксируется в открытом положении. Для выполнения подъема оператор должен активировать ручку и удерживать ее, пока сила на подъемном проушине идет вверх. При укладке груза зажим автоматически закрывается.

Характеристики:

• Облегченная конструкция для легкого перемещения
• Высоко качественный сверхпрочный сварной корпус
• Может быть поставлен с защитой для предотвращения повреждения груза.
• Большие показатели ГРН или открытие зажимного устройства-по запросу
Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, грузоподъемность, раскрытие тисков и маркировка CE
Temperature range: -40°C до +100°C.
Standard: EN 13155

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	R mm	T mm	U min-max	V min-max	X mm	Y mm	Вес kg	Delivery time
502100051140810	0.5 TTL	0,5	48.3-114.3	48.3-114.3	45	300-400	146-207	47	15	4,5	7
502100102190810	1 TTL	1	114.3-219.1	114.3-219.1	45	430-615	110-170	47	15	9	7
502100203680810	2 TTL	2	219.1-368	219.1-368	64	670-955	225-320	56	16	31	7
502100305080810	3 TTL	3	368-508	368-508	64	875-1165	590-710	56	16	39	7

Blueprint

