



## Рым-болт с поворотной петлей 8-211

### Product information



Диапазон вращения 360°, в то время как отклонение до 90°.

Изготовлен из легированной стали, закаленной.

Компоненты, подлежащие нагрузке, на 100% устойчивы к трещинам, прошли контроль magnaflux.

Отдельные кованные детали и винт крышки прослеживаются в соответствии с сертификатом.

Болты имеют метрическую резьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M), спецификация применяется для основного винта в соответствии с DIN EN ISO 4762.

**Features:** Встроенный чип RFID/NFC

**Material:** Легированная сталь закаленная

**Marking:** According to standard, CE-marked

**Temperature range:** от -40° до +200°C (без потери грузоподъемности)

**Finish:** Окрашенный

**Standard:** EN 1677-1

**Safety factor:** 4:1

| Код товара  | WLL<br>ton | Thread<br>mm | Pitch DIN13 | Torque<br>Nm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | SW<br>mm | J<br>mm | K<br>mm | L<br>mm | N<br>mm | E<br>mm | M<br>mm | Bec<br>kg | Delivery time |
|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|
| 42158211003 | 0,3        | M 8          | 1,25        | 30           | 30      | 35      | 35      | 11      | 86      | 55      | 13       | 77      | 34      | 41      | 24      | 11      | M 8     | 0,3       | 7             |
| 42158211006 | 0,63       | M 10         | 1,5         | 60           | 30      | 35      | 36      | 11      | 86      | 55      | 17       | 77      | 34      | 40      | 24      | 16      | M 10    | 0,4       | 3             |
| 42158211010 | 1          | M 12         | 1,75        | 100          | 33      | 38      | 44      | 14      | 99      | 57      | 19       | 89      | 38      | 42      | 31      | 18      | M 12    | 0,5       | 3             |
| 42158211012 | 1,2        | M 14         | 2           | 120          | 33      | 38      | 45      | 14      | 99      | 57      | 22       | 89      | 38      | 40      | 31      | 21      | M 14    | 0,5       | 7             |
| 42158211015 | 1,5        | M 16         | 2           | 150          | 33      | 38      | 46      | 14      | 99      | 57      | 24       | 89      | 38      | 40      | 31      | 24      | M 16    | 0,6       | 3             |
| 42158211020 | 2          | M 18         | 2,5         | 200          | 50      | 54      | 57      | 16      | 143     | 82      | 30       | 132     | 53      | 70      | 45      | 26      | M 18    | 1,3       | 7             |
| 42158211025 | 2,5        | M 20         | 2,5         | 250          | 50      | 54      | 56      | 16      | 143     | 82      | 30       | 132     | 53      | 70      | 49      | 30      | M 20    | 1,6       | 3             |
| 42158211040 | 4          | M 24         | 3           | 400          | 50      | 54      | 59      | 16      | 143     | 82      | 36       | 132     | 53      | 67      | 45      | 36      | M 24    | 1,9       | 3             |
| 42158211042 | 4          | M 27         | 3           | 400          | 60      | 65      | 79      | 23      | 171     | 99      | 41       | 153     | 64      | 69      | 59      | 38      | M 27    | 2,9       | 7             |
| 42158211050 | 5          | M 30         | 3,5         | 500          | 60      | 65      | 81      | 23      | 171     | 99      | 46       | 153     | 64      | 67      | 59      | 48      | M 30    | 3,1       | 7             |
| 42158211070 | 7          | M 36         | 4           | 700          | 60      | 65      | 75      | 23      | 171     | 99      | 55       | 153     | 64      | 74      | 59      | 54      | M 36    | 3,1       | 7             |
| 42158211080 | 8          | M 36         | 4           | 800          | 77      | 85      | 101     | 27      | 225     | 124     | 55       | 205     | 80      | 97      | 69      | 62      | M 36    | 5,9       | 3             |
| 42158211100 | 10         | M 42         | 4,5         | 1 000        | 77      | 85      | 104     | 27      | 225     | 124     | 65       | 205     | 80      | 94      | 69      | 72      | M 42    | 6,3       | 3             |
| 42158211150 | 15         | M 42         | 4,5         | 1 500        | 95      | 104     | 112     | 36      | 258     | 158     | 65       | 230     | 99      | 110     | 98      | 63      | M 42    | 10,9      | 7             |
| 42158211200 | 20         | M 48         | 5           | 2 000        | 95      | 104     | 120     | 36      | 260     | 158     | 75       | 230     | 99      | 104     | 98      | 72      | M 48    | 12,1      | 7             |

## Blueprint

