CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Защита углов спец. пластиком Секутекс



Product information

Описание: Специальная защита от изнашивания для круговых канатов и петель сетей, предназначенных для подъема груза с острыми краями. Обладает очень хорошими защитными свойствами.
Дизайн: Одно - или двусторонняя полиуретановая труба, покрытая полиэстером. Или двустороннее покрытие скобы полиуретаном.
Материал: Полиэстер с полиуретановым покрытием в 5 мм. Стойкий к большинству кислот, но не к сильным щелочам.
Диапазон макс. рабочих температур: от -30 ° - +70°C, до +90°C (краткосрочно).

Код товара	Код	W mm	For 2 layer lifting mm	For lashings	For 4 layer lifting mm	For webbing sling t	Bec kg	Delivery time
8025PU2666043	PU-2 66/60/4/3	3	-	50	-	-	0,85	7
8025PU25040105	PU-2 50/40/10/5	5	30	35	-	-	1,1	7
8025PU27060125	PU-2 70/60/12/5	5	50	-	-	-	1,45	7
8025PU28070125	PU-2 80/70/12/5	5	60	-	-	-	1,6	7
8025PU29585125	PU-2 95/85/12/5	5	75	75	-	-	2	7
8025PU2110100125	PU-2 110/100/12/5	5	90	-	-	-	2,1	7
8025PU2145135125	PU-2 145/135/12/5	5	120	-	-	-	2,8	7
8025PU2170160125	PU-2 170/160/12/5	5	150	-	-	-	3,4	7

8025PU2200190125	PU-2 200/190/12/5	5	180	-	-	-	3,8	7
8025PU2330320158	PU-2 330/320/15/8	8	300	-	-	-	7,2	7
8025PU2330320308	PU-2 330/320/30/8	8	-	-	300	-	7,8	7
8025PU2330320458	PU-2 330/320/45/8	8	-	-	-	20	8,4	7
8025PU25040205	PU-2 50/40/20/5	5	-	-	30	-	-	7
8025PU27060175	PU-2 70/60/17/5	5	-	-	50	-	-	7
8025PU28575175	PU-2 85/75/17/5	5	-	-	-	1	-	7
8025PU28070245	PU-2 80/70/24/5	5	-	-	60	-	-	7
8025PU29585245	PU-2 95/85/24/5	5	-	-	75	2	-	7
8025PU2110100175	PU-2 110/100/17/5	5	-	-	-	3	-	7
8025PU2110100245	PU-2 110/100/24/5	5	-	-	90	-	-	7
8025PU2145135245	PU-2 145/135/24/5	5	-	-	120	-	-	7
8025PU2170160175	PU-2 170/160/17/5	5	-	-	-	6	-	7
8025PU2170160245	PU-2 170/160/24/5	5	-	-	150	-	-	7
8025PU2200190175	PU-2 200/190/17/5	5	-	-	-	8	-	7
8025PU2200190245	PU-2 200/190/24/5	5	-	-	180	-	-	7
8025PU2230220365	PU-2 230/220/36/5	5	-	-	-	10	-	7
8025PU2260250158	PU-2 260/250/15/8	8	240	-	-	-	-	7
8025PU2290280308	PU-2 290/280/30/8	8	-	-	240	15	-	7

Blueprint

