

Overhead cranes



Tower crane

Crawler crane

DP 8 K

Product information

Конструкция: 8 внешних обжатых компактных прядей закрывают параллельно внутренние пряди с металлическим сердечником.

Особенности:
- Очень высокое разрывное усилие и хорошая структурная стабильность.
- Превосходная характеристика намотки на барабан.
- Очень гибкая конструкция каната с высокой устойчивостью к истиранию и долгим сроком службы.

Примечание: Из-за специфической параллельной свивки между внешними и внутренними прядями этот канат очень чувствителен к вращению и изгибам под острыми углами и не может использоваться для подъемов на большие высоты. Подъем груза осуществлять под постоянным контролем..

Marking: According to standard
Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0.71
RCN: 03

Код товара	Rope Diameter, mm	Steel area mm²	Min. Breaking force kN. 2160 N/mm²	Вес kg/100m
103100644300269	6,4	22	41.4	19
103100704300269	7	27,2	50.5	23
103100724300269	7,2	27,8	53.2	25
103100804300269	8	35	64.1	30
103100904300269	9	44	82.3	38
103101004300269	10	55	102	47
103101104300269	11	67	123	57
103101204300269	12	79	147	68
103101304300269	13	95	176	81
103101404300269	14	109	203	94
103101504300269	15	127	237	109
103101604300269	16	143	265	122
103101804300269	18	180	3335	154
103101904300269	19	202	376	173
103102004300269	20	221	411	190
103102204300269	22	270	500	231
103102404300269	24	326	606	279
103102604300269	26	377	701	323
103102804300269	28	436	810	373